


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
241D/04	Ortbetonbau (V'09)					
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Original-, text NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Resevfenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).					
500	Bewehrungen <hr/>					
510	Betonstähle <hr/>					
.800	Produktenachweis.					
.830	Distanzhalter für Fixierung von Bewehrungen an horizontalen Schalungen. ferrofix decke. profilsager ag Leutwilerstrasse 1 5727 Dürrenäsch Tel. +41 62 767 50 20 Fax +41 62 767 50 40 info@profilsager.ch www.profilsager.ch					
512	Mehrleistungen zu Betonstählen.					
.301	ferrofix decke Kunststoff-Armierungsdistanzhalter für Deckenarmierung, mit Auflage-Rastersystem im cm 2.5 Abstand, kein Verschieben der Armierungseisen. - stabil, bruchssicher, standfest, belastbar - zeitsparend, weniger Binnldräfte	A 0	LE		
						Übertrag

NPK 241 V'09 Volltext	Projekt: profilsager ag Leistungsverzeichnis: ferrofix Decke - Musterleistungsverzeichnis MLV				Seite 2 20.1.2010
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
520	<p>- grosse Aussparungen für guten Verbund im Beton - zementfarbig Zu Pos. 510.830 LE = m, Stäbe à m 2.5 Ueberdeckungshöhen mm 20-50 Abstand zwischen den Distanzhalter: 1 m. ab 12 mm Eisen-DM: 1.20 m, bis max. 1.40 m Abstand.</p> <p>Bewehrungsmatten</p>				
.800	Produktenachweis.				
.810	Distanzhalter für Fixierung von Bewehrungen an horizontalen Schalungen. ferrofix decke. profilsager ag Dürrenäsch				
523	Mehrleistungen zu Bewehrungsmatten.				
.601	ferrofix decke Kunststoff-Armierungsdistanzhalter für Deckenarmierung, mit Auflage-Rastersystem im cm 2.5 Abstand, kein Verschieben der Armierungseisen. - stabil, bruchsticher, standfest, belastbar - zeitsparend, weniger Binddrähte - grosse Aussparungen für guten Verbund im Beton - zementfarbig Zu Pos. 520.810 LE = m, Stäbe à m 2.5 Ueberdeckungshöhen mm 20-50	A	0	LE
530	<p>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</p>				
.800	Produktenachweis.				
.860	Distanzhalter für Fixierung von Bewehrungen an horizontalen Schalungen. ferrofix decke. profilsager ag Dürrenäsch				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
532	Anschlussbewehrungen.			Übertrag:
.601	ferrofix decke Kunststoff-Armierungsdistanzhalter für Deckenarmierung, mit Auflage-Rastersystem im cm 2.5 Abstand, kein Verschieben der Armierungseisen. - stabil, bruchsicher, standfest, belastbar - zeitsparend, weniger Binddrähte - grosse Aussparungen für guten Verbund im Beton - zementfarbig Zu Pos. 530.860 LE = m, Stäbe à m 2.5 Ueberdeckungshöhen mm 20-50	A 0	LE
Total: ferrofixDecke - Musterleistungsverzeichnis MLV (brutto)				