


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
241D/04	Ortbetonbau (V'09)					
000	Bedingungen					
	Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Original-, text NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Resevfenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).					
500	Bewehrungen					
510	Betonstähle					
.800	Produktenachweis.					
.840	Distanzhalter auf Dämmungen in horizontalen Flächen. ferrofix isolation. profilsager ag Leutwilerstrasse 1 5727 Dürrenäsch Tel. +41 62 767 50 20 Fax +41 62 767 50 40 info@profilsager.ch www.profilsager.ch					
512	Mehrleistungen zu Betonstählen.					
.301	ferrofix isolation Kunststoff-Armierungsdistanzhalter auf Isolationen, für Deckenarmierung, mit Auflage-Rastersystem im 2.5 cm Abstand, kein Verschieben der Armierungseisen. - flache, breite Auflage, keine Beschädigung der Unterlage - stabil, bruchssicher,	A	0	LE
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
520	<p>belastbar Zu Pos. 510.840 LE = m Stäbe à m 2.5 Ueberdeckungshöhe mm 20-40 Abstand zwischen den Distanzhalter: 1 m ab 12 mm Eisen-DM: 1.20 m, bis max. 1.40 m Abstand</p> <p>Bewehrungsmatten</p>				
.800	Produktenachweis.				
.820	Distanzhalter auf Dämmungen in horizontalen Flächen. ferrofix isolation. profilsager ag Dürrenäsch				
523	Mehrleistungen zu Bewehrungsmatten.				
.601	ferrofix isolation Kunststoff-Armierungsdistanzhalter auf Isolationen, für Deckenarmierung, mit Auflage-Rastersystem im 2.5 cm Abstand, kein Verschieben der Armierungseisen. - flache, breite Auflage, keine Beschädigung der Unterlage - stabil, bruchssicher, belastbar Zu Pos. 520.820 LE = m, Stäbe à m 2.5 Ueberdeckungshöhen mm 20-40	A	0	LE
530	Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen				
.800	Produktenachweis.				
.870	Distanzhalter auf Dämmungen in horizontalen Flächen. ferrofix isolation. profilsager ag Dürrenäsch				
532	Anschlussbewehrungen.				
.601	ferrofix isolation Kunststoff-Armierungsdistanzhalter auf Isolationen, für Decken-	A	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>armierung, mit Auflage- Rastersystem im 2.5 cm Abstand, kein Verschieben der Armierungseisen. - flache, breite Auflage, keine Beschädigung der Unterlage - stabil, bruchsticher, belastbar Zu Pos. 530.870 LE = m, Stäbe à m 2.5 Ueberdeckungshöhen mm 20-40</p>			Übertrag:
	Total: ferrofixIsolat - Musterleistungsverzeichnis MLV (brutto)			