


| Position        | Text  | Menge | ME | Preis    | Betrag  |       |
|-----------------|---|-------|----|----------|---|-------|
| <b>241D/04</b>  | <b>Ortbetonbau (V'09)</b>   |       |    |          |  |       |
| 000             | <b>Bedingungen</b><br><hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Original-, text NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reserverfenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).<br>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10). |       |    |          |   |       |
| 500             | <b>Bewehrungen</b><br><hr/>   |       |    |          |   |       |
| 510             | <b>Betonstähle</b><br><hr/>   |       |    |          |   |       |
| .800            | Produktenachweis.   |       |    |          |   |       |
| .820            | Distanzhalter für Fixierung von Bewehrungen an vertikalen Schalungen.<br>ferrofix wand.<br>profilsager ag<br>Leutwilerstrasse 1<br>5727 Dürrenäsch<br>Tel. +41 62 767 50 20<br>Fax +41 62 767 50 40<br>info@profilsager.ch<br>www.profilsager.ch  |       |    |          |   |       |
| 512             | Mehrleistungen zu Betonstählen.   |       |    |          |   |       |
| .301            | ferrofix wand Kunststoff-Armierungsdistanzhalter für Wandarmierung, Anschlusseisen, Unterzügen, Brüstungen, etc.<br>-Ueberdeckungsabstand beidseitig mm 30<br>-für 4 Eisen-Durchmesser mm 8, 10, 12,14<br>-Rasterabstand je cm 5<br>-pro Laufmeter Wand m 1 Profil  | A     | 0  | LE ..... |   | ..... |
| <b>Übertrag</b> |   |       |    |          |   | ..... |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 530      | <p>-Befestigen mit 3-4 Alu-Nägel<br/>-minimaler Schalungskontakt<br/>-zementfarbig<br/>-geprüft durch TFB, Wildegg<br/>Zu Pos. 510.820</p> <p><b>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</b></p>  |       |    |           |        |
| .800     | Produktenachweis.   |       |    |           |        |
| .850     | Distanzhalter für Fixierung von Bewehrungen an vertikalen Schalungen.<br>ferrofix wand.<br>profilsager ag<br>Dürrenäsch   |       |    |           |        |
| 532      | Anschlussbewehrungen.   |       |    |           |        |
| .601     | ferrofix wand Kunststoff-Armierungsdistanzhalter für Wandarmierung, Anschlusseisen, Unterzügen, Brüstungen, etc.<br>-Ueberdeckungsabstand beidseitig mm 30<br>-für 4 Eisen-Durchmesser mm 8, 10, 12,14<br>-Rasterabstand je cm 5<br>-pro Laufmeter Wand m 1 Profil<br>-Befestigen mit 3-4 Alu-Nägel<br>-minimaler Schalungskontakt<br>-zementfarbig<br>-geprüft durch TFB, Wildegg<br>Zu Pos. 530.850 | A     | 0  | LE .....  | .....  |
|          | <b>Total: ferrofix Wand - Musterleistungsverzeichnis MLV (brutto)</b>   |       |    |           | .....  |
|          |   |       |    |           |        |
|          |   |       |    |           |        |