


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
181D/07	Garten- und Landschaftsbau (V'09)					
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).					
400	Abschlüsse und Beläge <hr/>					
420	Abschlüsse <hr/>					
.800	Produktenachweis.					
.810	PVC-Randabschlussprofil. steinfix. profilsager ag Leutwilerstrasse 1 5727 Dürrenäsch Tel. +41 62 767 50 20 Fax +41 62 767 50 40 info@profilsager.ch www.profilsager.ch					
423	Spezielle Abschlüsse liefern.					
.300	Aus Kunststoff.					
.301	Für Gehwege, Plätze, Terrassen, Flachdächer, etc. (nicht für befahrbare Plätze) steinfix, typ gerade: Verlegung anstelle von Rand anbetonieren. -für Belagsdicken ab cm 3 -Profillöcher für festen Halt auf dem Splitt -Fixierung mit Nägel -Rasen bleibt länger grün Typ gerade.	A	0	m	
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.302	<p>Abmessung mm 50+25(=75)x25 LE = m, Stäbe à m 2 zu Pos. 610.810 Zubehör/Nägel, ca. cm 25 Pakete à kg 5</p> <p>Für bogenförmige Verlegung von Gehwegen, Plätzen, Terrassen, Flachdächer, etc. (nicht für befahrbare Plätze) steinfix, typ rund: Verlegung anstelle von Rand anbetonieren. -für Belagsdicken ab cm 3 -Profillöcher für festen Halt auf dem Splitt -Fixierung mit Nägel -Rasen bleibt länger grün Typ rund. Abmessung mm 50+25(=75)x25 LE = m, Stäbe à m 2 zu Pos. 610.810 Zubehör/Nägel, ca. cm 25 Pakete à kg 5</p>	A	0	m
Total: steinfix - Musterleistungsverzeichnis MLV (brutto)				